
AERODINÂMICA
Tubulações Termoplásticas

# Filtro "Y"
# PVC-U






| DN (pol) | d | d Sch 80 | Código | L | L Rosca | L Flange | E | H | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 21.3 | 71111005 | 205 | 205 | 249 | 47 | 95 | 0.30 |
| 3/4" | 25 | 26.7 | 71111007 | 233 | 233 | 291 | 61 | 110 | 0.40 |
| 1" | 32 | 33.4 | 71111010 | 242 | 242 | 308 | 70 | 128 | 0.50 |
| 1.1/4" * | 40 | 42.2 | 71111012 | 286 | 286 | 356 | 81 | 149 | 0.50 |
| 1.1/2" | 50 | 48.3 | 71111015 | 312 | 312 | 374 | 88 | 174 | 1.30 |
| 2" | 63 (60) | 60.3 | 71111020 | 350 | 350 | 410 | 100 | 203 | 1.90 |
| 2.1/2" ** | 75 | 73.0 | 71111025 | 525 | 525 | 590 | 184 | 257 | 7.10 |
| 3" *** | 90 (85) | 88.9 | 71111030 | 515 | 515 | 577 | 184 | 257 | 7.10 |
| 4" *** | 110 | 114.3 | 71111040 | 600 | 600 | 670 | 198 | 300 | 10.10 |

**Obs.:** Material do Elemento Filtrante: PVC-U

Furação dos Elementos Filtrantes: DN 1/2" até 2" = 10 MESH

Furação dos Elementos Filtrantes: DN 2.1/2" até 4" = 14 MESH

* Filtro DN 1.1/4": passagem DN 1.1/2"

** Filtro DN 2.1/2": passagem DN 3"

*** Filtros DN 2.1/2" ? DN 3" ? DN 4" : EXTREMIDADES COM BOLSAS FÊMEAS COLÁVEIS (SEM UNIÕES) - Ver foto na galeria acima

Filtros Y : Pressão máxima 6 kgf/cm2

Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária.

Tolerância considerada nas medidas acima: ±2mm