
AERODINÂMICA
Tubulações Termoplásticas

# Válvula Retenção
# PVC-U






| DN (pol) | d | Código | L Solda Sch.80 | L Solda Métrico | L Rosca | L Flange | E | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 41111005 | 95 | 81 | 91 | 137 | 54 | 0.18 |
| 3/4" | 25 | 41111007 | 108 | 94 | 96 | 154 | 63 | 0.26 |
| 1" | 32 | 41111010 | 119 | 107 | 111 | 171 | 72 | 0.37 |
| 1.1/4" | 40 | 41111012 | 137 | 121 | 129 | 191 | 85 | 0.57 |
| 1.1/2" | 50 | 41111015 | 150 | 144 | 134 | 208 | 100 | 0.80 |
| 2" | 63 (60) | 41111020 | 174 | 174 | 163 | 241 | 118 | 1.31 |
| 2.1/2" | 75 | 41111025 | 214 | 214 | 214 | 278 | 157 | 2.80 |
| 3" | 90 (85) | 41111030 | 251 | 251 | 251 | 315 | 174 | 3.50 |
| 4" | 110 | 41111040 | 289 | 289 | 289 | 359 | 212 | 5.80 |

**Obs.:** Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária.

Tolerância considerada nas medidas acima: ±2mm

Retenção tipo Esfera

Coluna de água mínima a jusante da válvula para obter o correto funcionamento: 2 m.c.a.

**Fabricante: FIP - Italia**